



注記：寸法は約表示とする。

	液取入口		ガス取出口		液取出口		全高
	A	A	B	A	B	A	
MS	1083	1249	743	692	741	2368	
ハマイ	1083	1251	743	692	742	2337	

オプション

番号	ノズル名称	附属機器名称	備考	メーカー
N4	液取出弁用	液取出弁	MV-1-BCA-No. 62	プラグ付
N3	マルチバルブ用	マルチ	BCA-976-72F	均圧弁、ガス取出弁、安全弁
N2	液取入弁用	マルチ	BCA-975-72F	液取入弁、過充てん防止装置
N1	液面計用	液面計	BCA-A35-80F	連続式
			BCA-A34-80F	接点式

標準

番号	ノズル名称	附属機器名称	備考	メーカー
N4	液取出弁用	液取出弁	V-81B-12	プラグ付
N3	マルチバルブ用	マルチ	CMB-32SBW-03A	均圧弁、ガス取出弁、安全弁
N2	液取入弁用	マルチ	COC-80ASW-015	液取入弁、過充てん防止装置
N1	液面計用	液面計	FG-7W-040-G3C	連続信号(オプション)
			FG-7W-040-G3B	2点信号

符番

符番	部品番号	部品名	数量	材質	備考
B1		六角ボルト、PW、SW	各4	SUS304	M10x1.5-16L、M10用
S4	BPL-07100	液取出弁用サイフォン管	1	STPG370	20A Sch40
S3	BPL-07099	マルチバルブ用サイフォン管	1	STPG370	25A Sch40

符番	部品番号	部品名	数量	材質	備考	
△ N4	BSL-20004	液取出弁用ノズル	1	S25C	φ68-80L W28	
△ N3		マルチバルブ用ノズル	1	S25C	φ99-105L PCD72	
△ N2		液取入弁用ノズル	1	S25C	φ92-65L PCD72	
△ N1		液面計用ノズル	1	S25C	φ99-60L PCD80	
			1	SUS	t1	
	7	BPL-17111	プロテクター	1	SS400、めっき鋼板	t1.8
	6	BPL-07095	脚	3	SS400	t12
	5	BPL-07019	ブラケット	2	SS400	t6
	4	BPL-07072	裏当金	2	SS400	t6
	3	BPL-07071	吊金具	6	SS400	t10
	2	BPL-18061	鏡板	2	SM520B	t10.3
	1	BPL-18068	胴板	1	SM520B	t10.3

放射線透過試験：周継手及び胴体長手継手の全溶接線の20%以上施工  
 但し、周継手と胴体長手継手の交わるT字部分は、100%施工のこと  
 容器外面処理：ショットブラスト  
 塗装：自然乾燥  
 錆止め 変性エポキシ樹脂塗料 40μm以上  
 上塗り アクリルウレタン樹脂塗料 30μm以上

規格	高圧ガス保安法 (特定設備検査規則)
設計温度	40℃
設計圧力	1.8 MPa
容器質量	約 1000 kg
内容積	2.44±1% m³
気密試験圧力	1.8 MPa
耐圧試験圧力	2.7 MPa

製図	検図	承認	尺度	日付	'21-02-09	製品名	980kg LPガスバルク貯槽 980BB型(設置・胴取出・ボール弁仕様) 総組立図
守部	宮内	小林	1:15	投影法			
株式会社 関東高圧容器製作所						図番	980BB-50